

シーリング材



ポリサルファイド系シーリング材
目地汚れ、塗料汚れが発生しません

トプコールSP

- 用途** 建築内外装用目地シール。外装目地にも適します。
- 性状** ポリサルファイド系
- 色調** ホワイト、アイボリー、グレー、ブラウン、ブラック

●容量 333mlカートリッジ

シーリング材



耐久、耐候性に優れたシーリング材
カビの発生が少ないタイプです

変性シリコンコーク

- 用途** 建築内外装の目地充填に適します。塩ビ鋼板・カラー鉄板の接合部、トタン・折板の継ぎ目接着に優れます。
- 性状** 変成シリコン樹脂系
- 色調** ホワイト、グレー、アイボリー、ベージュ、ブロンズ、ブラック

●容量 333mlカートリッジ

シーリング材



耐水性に優れたシーリング材です

シリコンコーク

- 用途** 建築物のガラス回りの気密・水密シール。車両・空調機器などの気密・水密シール。浴槽と壁面の継ぎ目などの防水シール。セラミックタイルの接着補修と目地充填に適します。
- 性状** シリコン樹脂系
- 色調** ホワイト、クリアー、アイボリー、アルミ、グレー、ダークブラウン、アンバー、ブラック、ブルー、ダークアイボリー、ライトグレー

●容量 330mlカートリッジ

シーリング材



シーリング材の接着力アップに!

シールプライマー#7

- 特長** 建築用シーリング工事で、あらかじめ施工面に塗布する事により、各種シーリング材の接着性を向上させます。モルタル・コンクリート・石材・ガラス・金属(塗装・無塗装両面)に対するシーリング材の密着補強に使用いただけます。
- 用途** ボンドシリコンコーク、変成シリコンコークなどに適用できます。
- 性状** ウレタン系

●容量 500g缶