

コーティング剤

石材の簡単艶出し
スプレータイプで作業性に優れます

パールコート#105

用途 石材の艶出し、表面保護に適します。

使用量 1.5~2.0m²(1回塗り)

●容量 300ml



コーティング剤

建築石材用コート剤(ヒートレスガラス)
常温で硬化し、固い光沢のある被膜を形成します

ガリレオ

用途 大理石、ミカゲ石、擬石、タイル等の艶出し、保護及び汚れ防止に適します。

性状	項目	内容
	外観	淡黄透明
	成分	特殊シリコン
	溶剤	第4類第1石油類 危険等級II
	取扱い	火気厳禁
	使用量	20~50m ² /L

使用量 20m²/L

●容量 15L、4L、1L



コーティング剤

強力汚染防止・光沢還元剤 被膜タイプ

アイバリアTK8

用途 石材・磁器タイルの表面に硬い被膜を形成し、汚染を防止します。重汚染の想定される箇所、また耐油性に優れていますので飲食店や駐車場などの床に適します。艶ボケの再生にも使用できます。

性状	項目	内容
	外観	透明~微黄色透明液体
	有効成分	30%~60%(特殊シリコン樹脂)
	取扱い	火気厳禁 第4類第1石油類 危険等級II

使用量 20m²/L

●容量 4L、1L

